

Aqua M-100D



FAST

Геофон/Тестпрът за откриване и локализация на течове

- единичен бутон за работа
- всеобщо приложение
- способен да открива тръбопроди
- удобни функции за контрол
- дисплей с автоматичен контрол на осветление
- микропроцесорно управление
- пиезоелектрични микрофони
- показва минимално ниво на шум
- автоматична функция памет
- интегрирана защита на слуха

D-74243 Langenbrettach
Bössingerstr. 36
Telefon ++49(0)7946/92100-0
Telefax ++49(0)7946/7153
eMail info@fastgmbh.de
Internet www.fastgmbh.de



F A S T

Aqua M-100D

Област на приложение

Aqua M-100D се използва в бизнеса с доставка на вода за предварително локализиране (тестпрът) и да calibraWave Generator (PWG), той може да се приложи за да се проследи участък от тръбопроводни течове (геофон). В комбинация с Pulse

Тестпрът

Тестпрът е разработен от F.A.S.T. GmbH и се отличава с изключително висока чувствителност. Той е проектиран да открива дори минутни течове. Промениливият тест прът е напълно подходящ да слуша водомери и систематично да проверява секции в тръбопроводната мрежа.

Земен микрофон

Шумоизолираният земен микрофон е в състояние да открива течове. Статива може да се монтира върху магнит и този начин дава възможност на оператора да изпълнява измерванията в мека почва.

Централна секция

Освен шест различни опции за филтриране, операторът може да определи равнището -

индикатор за минимална стойност, средна стойност и стойност ниво PWG. Вградената памет съхранява показанията от измерването.

С тази функция, операторът може лесно да сравнява придобитите шумове един с друг. Това забележимо поддържа точен процеса на локализиране на течове.

Появяващо се ниво на индикация на дисплея

Светлината на ниво индикация за дисплея се включва и изключва автоматично в зависимост от условията на осветеност на мястото.

Захранване

Ако работата на Aqua M-100D се прекрати за повече от една минути, устройството ще се изключи автоматично. Тази спирателна функция значително удължава времето за работене на геофон. При нормални условия, акумулаторите на Aqua M-100D са оперативни за до 10 седмици, без да се презареждат. Един LED дисплей информира оператора за състоянието на презареждащите се акумулатори.

Обхват на доставка

- централна секция, с дисплей и изход за слушалки
- земен
- тестпрът
- слушалки
- статив/
- куфар

Слесификацията е обект на промяна



ISO 9001:2000